## **KLD Garderobenschrank**





| ArtNr.  Produkt  Garderobenschrank mit Stahlrohrfüßer  Hersteller-Bezeichnung  KLD 433/3  Serie  KLD  Ursprungsland  Polen  EAN-Nr.  4045537022404  Zolltarif-Nr.  94031091 | ennung                 |   |
|---|------------------------|---|
| Hersteller-Bezeichnung KLD 433/3 Serie KLD Ursprungsland Polen EAN-Nr. 4045537022404  | rtNr.                  | 2033001113  |
| Serie KLD Ursprungsland Polen EAN-Nr. 4045537022404   | odukt                  | Garderobenschrank mit Stahlrohrfüßen                |
| Ursprungsland Polen EAN-Nr. 4045537022404   | ersteller-Bezeichnung  | KLD 433/3   |
| EAN-Nr. 4045537022404   | erie                   | KLD   |
| 10.10007.022.10.1   | rsprungsland           | Polen   |
| Zolltarif-Nr. 94031091  | AN-Nr.                 | 4045537022404                                       |
|   | olltarif-Nr.           | 94031091  |
| Eclass Version 10.1 21-10-04-12   | class Version 10.1     | 21-10-04-12   |
| Marke ORGAMI  | arke                   | ORGAMI  |
| Hersteller ORGAMI SISTEC GmbH & Co. KG  | ersteller              | ORGAMI SISTEC GmbH & Co. KG                         |
| Zertifikate Unternehmen zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:201 durch SQS   | ertitikate Unternehmen | zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015<br>durch SQS |

| Korpus                                       |    |   |
|--|----|---|
| Außenmaße Korpus<br>H x B x T inkl. Unterbau | mm | 1850 x 1075 x 500                                   |
| Farbe Korpus                                 |    | RAL 7035 Lichtgrau                                  |
| Lackierung Korpus                            |    | hochwertige Pulverbeschichtung                      |
| Material Korpus                              |    | stabile Konstruktion aus geschweißtem<br>Stahlblech |
| Materialstärke<br>Korpus, ca.                | mm | 1,0   |

| Türen                          |      |  |
|--------------------------------|------|--|
| Türen gesamt                   |      | 3  |
| Türen pro Person               |      | 1, ein Abteil verschließend  |
| Material Türen                 |      | Stahl  |
| Materialstärke Türen, ca.      | mm   | 1,0  |
| Ausführung Türen               |      | einliegende, bündig abschließende Türen in stabiler, einwandiger Ausführung, mit angeschweißtem Verstärkungsprofil und umlaufender Umkantung, Jalousieschlitze oben und unten dienen zur Belüftung, der eingestanzte Etikettenhalter ermöglicht die Beschriftung der Abteile |
| Farbe Türen                    |      | RAL 7035 Lichtgrau   |
| Lackierung Türen               |      | hochwertige Pulverbeschichtung   |
| Türlagerung                    |      | DIN rechts, in Drehbolzen  |
| Türanschlagdämpfer             |      | Gummipuffer zur Geräuschreduzierung<br>beim Schließen der Tür  |
| Türöffnungswinkel<br>max., ca. | Grad | 110  |

| Schließung                      |    |   |
|---------------------------------|----|---|
| Schließung Türen                |    | Drehriegelverschluss mit 1-Punkt-<br>Verriegelung, geeignet für kundenseitige<br>Vorhängeschlösser mit max. Bügelstärke<br>von 6 mm   |
|                                 |    |   |
| Inneneinrichtung                |    |   |
| Ausstattung allgemein           |    | je Abteil 1 fest eingeschweißter Hutbo-<br>den aus beschichtetem Stahlblech, direkt<br>darunter 1 stabile Kleiderstange mit 3<br>Kleiderhaken aus Kunststoff, 1 an der Tür<br>eingeklebter Kunststoffhaken bietet eine<br>zusätzliche Option für das Aufhängen<br>von Handtüchern und anderen Gegen-<br>ständen |
| Abteile/Fächer gesamt           |    | 3   |
| Abteilbreite                    | mm | 350   |
| Abteile/Fächer<br>nebeneinander |    | 3   |
| Abteile/Fächer<br>übereinander  |    | 1   |
| Innenmaße pro Abteil/Fach       | mm | 1695 x 345 x 480  |

mm 340 x 345 x 480

Innenmaße pro Hutfach

 $H \times B \times T$ 



Seite 1/2

## **KLD Garderobenschrank**





| Innenmaße pro Kleiderfach<br>H x B x T | mm | 1335 x 345 x 480  |
|--|----|---|
| Durchlassmaße pro<br>Kleiderfach H x B | mm | 1300 x 285  |
| Belüftung                              |    | 8 Jalousieschlitze je Tür sorgen für eine<br>dauerhafte Luftzirkulation         |
| Pflegeeigenschaften                    |    | Schlitze unterhalb der Türanschlagprofile erleichtern die Reinigung der Abteile |

| Unterbau              |    |  |
|-----------------------|----|--|
| Ausführung Unterbau   |    | Stahlrohrfüße  |
| Höhe Füße             | mm | 150  |
| Material Füße         |    | Stahl  |
| Ausführung Füße       |    | stabile, pulverbeschichtete Konstruktion<br>aus 30 mm Vierkantrohr                       |
| Höhenverstellung Füße |    | mit Höhenverstellschrauben aus Kunst-<br>stoff für einfachen Höhenausgleich bis<br>60 mm |
| Farbe Füße            |    | RAL 9011 Graphitschwarz (Standard)   |

| Produkteigenschaften        |    |                           |
|-----------------------------|----|---------------------------|
| Eigengewicht                | kg | 72,0                      |
| Anlieferung (Lieferhinweis) |    | Schrank komplett montiert |

| Gewährleistung/Zertifikate/Normen |   |  |
|-----------------------------------|---|--|
| Garantie                          | 2 Jahre   |  |
| GS-Zeichen                        | GS Geprüfte Sicherheit,<br>zertifiziert durch TÜV Rheinland   |  |
| Normen                            | Garderobenschränke der Serie KLD<br>erfüllen die Normen der DIN 4547 und<br>§ 34 Arbeitsstättenverordnung |  |



Seite 2/2