

# KLD Putzmittelschrank



| Kennung                 |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Art.-Nr.                | <b>2035001129</b>                                |
| Produkt                 | Putzmittelschrank mit Stahlblechfüßen            |
| Hersteller-Bezeichnung  | PM 428/1                                         |
| Serie                   | KLD                                              |
| Ursprungsland           | Polen                                            |
| EAN-Nr.                 | 4045537041764                                    |
| Zolltarif-Nr.           | 94031091                                         |
| Eclass Version 10.1     | 21-10-04-12                                      |
| Marke                   | ORGAMI                                           |
| Hersteller              | ORGAMI SISTEC GmbH & Co. KG                      |
| Zertifikate Unternehmen | zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015 durch SQS |

| Korpus                                       |                                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Außenmaße Korpus<br>H x B x T inkl. Unterbau | mm 1850 x 825 x 500                              |
| Farbe Korpus                                 | RAL 7035 Lichtgrau                               |
| Lackierung Korpus                            | hochwertige Pulverbeschichtung                   |
| Material Korpus                              | stabile Konstruktion aus geschweißtem Stahlblech |
| Materialstärke Korpus, ca.                   | mm 1,0                                           |

| Türen                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Türen gesamt                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Türen pro Person            | 2, zueinanderschlagend und gemeinsam verschließbar                                                                                                                                                                                                                                              |
| Material Türen              | Stahl                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Materialstärke Türen, ca.   | mm 1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ausführung Türen            | einliegende, bündig abschließende Türen in stabiler, einwandiger Ausführung, mit angeschweißtem Verstärkungsprofil und umlaufender Umkantung, Jalousieschlitze oben und unten dienen zur Belüftung, der eingestanzte Etikettenhalter in der rechten Tür ermöglicht die Beschriftung der Abteile |
| Farbe Türen                 | RAL 7035 Lichtgrau                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lackierung Türen            | hochwertige Pulverbeschichtung                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Türlagerung                 | DIN links/DIN rechts, in Drehbolzen                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Türanschlagdämpfer          | Gummipuffer zur Geräuschreduzierung beim Schließen der Türen                                                                                                                                                                                                                                    |
| Türöffnungswinkel max., ca. | Grad 110                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Schließung       |                                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schließung Türen | Drehriegelverschluss mit 1-Punkt-Verriegelung, geeignet für kundenseitige Vorhängeschlösser mit max. Bügelstärke von 6 mm |

| Inneneinrichtung                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausstattung allgemein               | 2 Abteile mit verkürzter Mitteltrennwand, links der Trennwand 4 Fächer mit 4 festen Fachböden, rechts der Trennwand 1 stabile Kleiderstange mit 4 Kleiderhaken aus Kunststoff, an der rechten Innenwand 1 Leiste mit 2 Besenhaltern, 2 an den Türen eingeklebte Kunststoffhaken bieten zusätzliche Optionen für das Aufhängen von Handtüchern und anderen Gegenständen |
| Abteile/Fächer gesamt               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Abteibreite                         | mm 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Abteile/Fächer nebeneinander        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Abteile/Fächer übereinander         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Innenmaße pro Abteil/Fach H x B x T | mm 1695 x 395 x 480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



# KLD Putzmittelschrank



|                                     |                                                                                 |            |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Durchlassmaße pro Abteil/Fach H x B | mm                                                                              | 1610 x 335 |
| Belüftung                           | 8 Jalousieschlitze je Tür sorgen für eine dauerhafte Luftzirkulation            |            |
| Pflegeeigenschaften                 | Schlitze unterhalb der Türanschlagprofile erleichtern die Reinigung der Abteile |            |

## Unterbau

|                       |                                                                                    |     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Ausführung Unterbau   | Stahlblechfüße                                                                     |     |
| Höhe Füße             | mm                                                                                 | 150 |
| Material Füße         | Stahl                                                                              |     |
| Ausführung Füße       | pulverbeschichtet                                                                  |     |
| Höhenverstellung Füße | mit Höhenverstellerschrauben aus Kunststoff für einfachen Höhenausgleich bis 60 mm |     |
| Farbe Füße            | generell in Korpusfarbe                                                            |     |

## Produkteigenschaften

|                             |                                                                        |      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|
| Eigengewicht                | kg                                                                     | 55,0 |
| Anlieferung (Lieferhinweis) | Schrank komplett montiert, Drehriegelverschluss wird lose mitgeliefert |      |

## Gewährleistung/Zertifikate/Normen

|            |                                                                                                     |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Garantie   | 2 Jahre                                                                                             |  |
| GS-Zeichen | GS Geprüfte Sicherheit, zertifiziert durch TÜV Rheinland                                            |  |
| Normen     | Garderobenschränke der Serie KLD erfüllen die Normen der DIN 4547 und § 34 Arbeitsstättenverordnung |  |

