

KLD Garderobenschrank



| Kennung | |
|-------------------------|--|
| Art.-Nr. | 2033001193 |
| Produkt | Garderobenschrank mit Stahlrohrfüßen |
| Hersteller-Bezeichnung | KLD 444/3 |
| Serie | KLD |
| Ursprungsland | Polen |
| EAN-Nr. | 4045537023203 |
| Zolltarif-Nr. | 94031091 |
| Eclass Version 10.1 | 21-10-04-12 |
| Marke | ORGAMI |
| Hersteller | ORGAMI SISTEC GmbH & Co. KG |
| Zertifikate Unternehmen | zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015 durch SQS |

| Korpus | |
|--|--|
| Außenmaße Korpus H x B x T inkl. Unterbau | mm 1850 x 1625 x 500 |
| Farbe Korpus | RAL 7035 Lichtgrau |
| Lackierung Korpus | hochwertige Pulverbeschichtung |
| Material Korpus | stabile Konstruktion aus geschweißtem Stahlblech |
| Materialstärke Korpus, ca. | mm 1,0 |

| Türen | |
|-----------------------------|--|
| Türen gesamt | 4 |
| Türen pro Person | 1, ein Abteil verschließend |
| Material Türen | Stahl |
| Materialstärke Türen, ca. | mm 1,0 |
| Ausführung Türen | einliegende, bündig abschließende Türen in stabiler, einwandiger Ausführung, mit angeschweißtem Verstärkungsprofil und umlaufender Umkantung, Jalousieschlitze oben und unten dienen zur Belüftung, der eingestanzte Etikettenhalter ermöglicht die Beschriftung der Abteile |
| Farbe Türen | RAL 7035 Lichtgrau |
| Lackierung Türen | hochwertige Pulverbeschichtung |
| Türlagerung | DIN rechts, in Drehbolzen |
| Türanschlagdämpfer | Gummipuffer zur Geräuschreduzierung beim Schließen der Tür |
| Türöffnungswinkel max., ca. | Grad 110 |

| Schließung | |
|------------------|---|
| Schließung Türen | Drehriegelverschluss mit 1-Punkt-Verriegelung, geeignet für kundenseitige Vorhängeschlösser mit max. Bügelstärke von 6 mm |

| Inneneinrichtung | |
|--|--|
| Ausstattung allgemein | je Abteil 1 fest eingeschweißter Hutboden aus beschichtetem Stahlblech, direkt darunter 1 stabile Kleiderstange mit 4 Kleiderhaken aus Kunststoff, 1 an der Tür eingeklebter Kunststoffhaken bietet eine zusätzliche Option für das Aufhängen von Handtüchern und anderen Gegenständen |
| Abteile/Fächer gesamt | 4 |
| Abteibreite | mm 400 |
| Abteile/Fächer nebeneinander | 4 |
| Abteile/Fächer übereinander | 1 |
| Innenmaße pro Abteil/Fach H x B x T | mm 1695 x 395 x 480 |
| Innenmaße pro Hutfach H x B x T | mm 340 x 395 x 480 |



KLD Garderobenschrank



| | | |
|--|---|------------------|
| Innenmaße pro Kleiderfach H x B x T | mm | 1335 x 395 x 480 |
| Durchlassmaße pro Kleiderfach H x B | mm | 1300 x 335 |
| Belüftung | 8 Jalousieschlitze je Tür sorgen für eine dauerhafte Luftzirkulation | |
| Pflegeeigenschaften | Schlitze unterhalb der Türanschlagprofile erleichtern die Reinigung der Abteile | |

| Unterbau | | |
|-----------------------|--|-----|
| Ausführung Unterbau | Stahlrohrfüße | |
| Höhe Füße | mm | 150 |
| Material Füße | Stahl | |
| Ausführung Füße | stabile, pulverbeschichtete Konstruktion aus 30 mm Vierkantröhre | |
| Höhenverstellung Füße | mit Höhenverstellungsschrauben aus Kunststoff für einfachen Höhenausgleich bis 60 mm | |
| Farbe Füße | RAL 9011 Graphitschwarz (Standard) | |

| Produkteigenschaften | | |
|-----------------------------|---------------------------|-------|
| Eigengewicht | kg | 116,0 |
| Anlieferung (Lieferhinweis) | Schrank komplett montiert | |

| Gewährleistung/Zertifikate/Normen | | |
|-----------------------------------|---|--|
| Garantie | 2 Jahre | |
| GS-Zeichen | GS Geprüfte Sicherheit, zertifiziert durch TÜV Rheinland | |
| Normen | Garderobenschränke der Serie KLD erfüllen die Normen der DIN 4547 und § 34 Arbeitsstättenverordnung | |

