

KLD Garderobenschrank



| Kennung | |
|-------------------------|--|
| Art.-Nr. | 2031001398 |
| Produkt | Doppelstöckiger Garderobenschrank mit Stahlblechsockel |
| Hersteller-Bezeichnung | KLD 432/2 |
| Serie | KLD |
| Ursprungsland | Polen |
| EAN-Nr. | 4045537037606 |
| Zolltarif-Nr. | 94031091 |
| Eclass Version 10.1 | 21-10-04-12 |
| Marke | ORGAMI |
| Hersteller | ORGAMI SISTEC GmbH & Co. KG |
| Zertifikate Unternehmen | zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015 durch SQS |

| Korpus | |
|--|--|
| Außenmaße Korpus H x B x T inkl. Unterbau | mm 1800 x 1225 x 500 |
| Farbe Korpus | RAL 7035 Lichtgrau |
| Lackierung Korpus | hochwertige Pulverbeschichtung |
| Material Korpus | stabile Konstruktion aus geschweißtem Stahlblech |
| Materialstärke Korpus, ca. | mm 1,0 |

| Türen | |
|--------------------------------|---|
| Türen gesamt | 6 |
| Türen pro Person | 1, ein Fach verschließend |
| Material Türen | Stahl |
| Materialstärke Türen, ca. | mm 1,0 |
| Ausführung Türen | einliegende, bündig abschließende Türen in stabiler, einwandiger Ausführung, mit angeschweißtem Verstärkungsprofil und umlaufender Umkantung, Jalousieschlitze oben und unten dienen zur Belüftung, der eingestanzte Etikettenhalter ermöglicht die Beschriftung der Fächer |
| Farbe Türen | RAL 7035 Lichtgrau |
| Lackierung Türen | hochwertige Pulverbeschichtung |
| Türlagerung | DIN rechts, in Drehbolzen |
| Türanschlagdämpfer | Gummipuffer zur Geräuschreduzierung beim Schließen der Tür |
| Türöffnungswinkel max., ca. | Grad 110 |

| Schließung | |
|------------------|---|
| Schließung Türen | Drehriegelverschluss mit 1-Punkt-Verriegelung, geeignet für kundenseitige Vorhängeschlösser mit max. Bügelstärke von 6 mm |

| Inneneinrichtung | |
|---|--|
| Ausstattung allgemein | je Fach 1 stabile Kleiderstange mit 4 Kleiderhaken aus Kunststoff, 1 an der Tür eingeklebter Kunststoffhaken bietet eine zusätzliche Option für das Aufhängen von Handtüchern und anderen Gegenständen |
| Abteile/Fächer gesamt | 6 |
| Abteilleuchte | mm 400 |
| Abteile/Fächer nebeneinander | 3 |
| Abteile/Fächer übereinander | 2 |
| Innenmaße pro Abteil/Fach H x B x T | mm 840 x 395 x 480 |
| Durchlassmaße pro Abteil/ Fach H x B | mm 795 x 335 |
| Belüftung | 8 Jalousieschlitze je Tür sorgen für eine dauerhafte Luftzirkulation |



KLD Garderobenschrank



| | |
|---------------------|--|
| Pflegeeigenschaften | obere Fächer glatt auskehrbar, Schlitz unterhalb der Türanschlagprofile erleichtern die Reinigung der unteren Fächer |
|---------------------|--|

Unterbau

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Ausführung Unterbau | Stahlblechsockel |
| Höhe Sockel | mm 100 |
| Material Sockel | Stahl |
| Ausführung Sockel | pulverbeschichtet |
| Farbe Sockel | generell in Korpusfarbe |

Produkteigenschaften

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Eigengewicht | kg 78,0 |
| Anlieferung (Lieferhinweis) | Schrank komplett montiert |

Gewährleistung/Zertifikate/Normen

| | |
|------------|---|
| Garantie | 2 Jahre |
| GS-Zeichen | GS Geprüfte Sicherheit, zertifiziert durch TÜV Rheinland |
| Normen | Garderobenschränke der Serie KLD erfüllen die Normen der DIN 4547 und § 34 Arbeitsstättenverordnung |

