

UWS Lagerschrank mit Wannenhöden



Kennung	
Art.-Nr.	2028001016
Produkt	Lagerschrank mit Wannenhöden
Hersteller-Bezeichnung	UWS 915
Serie	UWS
Ursprungsland	Polen
EAN-Nr.	4045537100676
Zolltarif-Nr.	94031091
Eclass Version 10.1	21-10-04-14
Marke	ORGAMI
Hersteller	ORGAMI SISTEC GmbH & Co. KG
Zertifikate Unternehmen	zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015 durch SQS

Korpus	
Außenmaße Korpus H x B x T	mm 1000 x 950 x 500
Innenmaße Korpus H x B x T	mm 915 x 915 x 460
Farbe Korpus	RAL 7035 Lichtgrau
Lackierung Korpus	hochwertige Pulverbeschichtung
Material Korpus	stabile Konstruktion aus geschweißtem Stahlblech
Materialstärke Korpus, ca.	mm 1,0
Ausführung Korpus	mit integriertem Sockel, verkürzten Seitenwänden für einen größeren Türöffnungswinkel, Stelleisten zur Höhenverstellung der Inneneinrichtung im Raster von 25 mm
Gesamttragkraft Schrank max.	kg 700

Türen	
Türen gesamt	2
Türart	Flügeltüren
Material Türen	Stahl
Materialstärke Türen, ca.	mm 1,0
Ausführung Türen	einliegende, bündig abschließende Türen aus Vollblech in stabiler, einwandiger Ausführung, mit angeschweißtem, durchgehendem Verstärkungsprofil und umlaufender Umkantung, Lochbilder oben und unten dienen zur Belüftung, die durchgehende Türverstärkung verdeckt das Schließsystem und die Riegelstangen
Farbe Türen	RAL 7035 Lichtgrau
Lackierung Türen	hochwertige Pulverbeschichtung

Türlagerung	DIN links/DIN rechts, in verzinkten Drehbolzen	
Türöffnungswinkel max., ca.	Grad	180
Griffe Tür	handlicher Drehgriff mit Zylinderschloss	

Schließung	
Schließung Türen	Drehgriff in Schwarz mit Zylinderschloss, 3-Punkt-Verriegelung und 2 Schlüsseln

Inneneinrichtung	
Ausstattung allgemein	2 höhenverstellbare Wannenhöden

Wannenhöden	
Wannenhöden gesamt	2
Material Wannenhöden	Stahlblech, dichtgeschweißt und verzinkt
Ausführung Wannenhöden	geeignet für die Lagerung von wassergefährdenden Stoffen (nicht für brennbare Flüssigkeiten), mit gelochtem Innenboden, damit die Gebinde nicht in ausgelaufener Flüssigkeit stehen, die Möglichkeit der waagerechten Entnahme erleichtert die Reinigung
Höhenverstellung Wannenhöden	im Raster von 25 mm



UWS Lagerschrank mit Wannenhöden



Außenmaße Wannenhöden H x B x T	mm	105 x 865 x 460
Auffangvolumen ca. pro Wannenhöden	Liter	20
Tragkraft pro Wannenhöden max.	kg	75

Produkteigenschaften

Eigengewicht	kg	60,0
Anlieferung (Lieferhinweis)	Schrank komplett montiert	
Hinweis zu Angaben der Tragkraft	alle Angaben zur Tragkraft gelten bei gleichmäßig verteilter Last	

Gewährleistung/Zertifikate

Garantie	2 Jahre	
GS-Zeichen	GS Geprüfte Sicherheit, zertifiziert durch TÜV Rheinland	

